

Descripción

Aumenta el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible y en los canales de admisión y de escape y evita que se vuelvan a formar. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Sometido a prueba en catalizadores. Los motores limpios consumen menos combustible y reducen las emisiones de sustancias nocivas.



Propiedades

- aumenta la seguridad de marcha
- probado en catalizadores
- optimiza la potencia del motor
- ecológico
- elevada rentabilidad
- evita la corrosión en el sistema de combustible
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape
- descompone los residuos
- limpia el carburador

Datos técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	light yellow, clear
Clase VbF	A II
Punto de combustión	>61 °C
Punto de fluidez	-45 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic
Viscosidad a 40 °C	<7 mm ² /s
Densidad a 15 °C	0,765 g/cm ³

Campos de aplicación

Apto para todos los motores de 2 tiempos con lubricación por mezcla o separada.

Aplicación

Una dosis del depósito dosificador (25 ml) sirve para 5 l de combustible o de mezcla de combustible.

Envases disponibles

250 ml Botella dosificadora de plástico 1582
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.