Información del producto
PI 33/03/15/2023

mtx Limpiador del carburador



Descripción
Moderna combinación de principios activos sin cenizas con propiedades limpiadoras, de dispersión y de protección de materiales. Su fórmula se basa en los más modernos avances técnicos en materia de aditivos y combustibles y cumple las exigencias de los motores, los productos de servicio y las condiciones de servicio actuales.

Propiedades
- limpia el carburador
- buena protección anticorrosiva
- evita el congelamiento del carburador
- evita la formación de residuos en la combustión
- probado en turbocompresores y catalizadores
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- elevada rentabilidad
- optimiza la potencia del motor
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape
- con efecto de larga duración
- aumenta la seguridad de marcha

Datos técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	light yellow, clear
Clase VbF	A II
Punto de combustión	>61 °C
Punto de fluidez	-45 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s
Densidad a 15 °C	0,765 g/cm³

Campos de aplicación
Añadir al combustible en todos los motores de gasolina de cuatro y dos tiempos, especialmente para motores de vehículos, pero también para motores pequeños, industriales y de embarcaciones. En la puesta fuera de servicio y conservación de motores, añadir un 1 % de mtx Limpiador del carburador a la gasolina. Respetar las prescripciones de puesta fuera de servicio y de conservación.

Aplicación
Una lata de 300 ml es apropiada para máx. 70 l de combustible. Añadir el contenido de la lata al combustible. Los componentes se mezclan de forma autónoma.

Intervalo de adición
Añadir al combustible cada 2.000 km, con efectos de larga duración. El depósito de combustible debe estar lleno hasta la mitad, como mínimo. En caso de utilización constante, añadir un 0,3-0,5 % al combustible.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	2123 D-E-P
50 l Barril de placa negra	5102 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com