

Limpiador de inyección

Descripción

Combinación de agentes limpiadores y protectores de alta eficacia. Su fórmula se basa en los más modernos avances técnicos en materia de aditivos y combustibles. Cumple las exigencias de los motores, los productos de servicio y las condiciones de servicio actuales. Indicado para todos los sistemas de inyección de gasolina, como sistemas K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic y similares.

Propiedades

- elimina coquización en las válvulas de admisión y en la cámara de combustión
- asegura un menor consumo de combustible
- dosificación óptima
- reduce la emisión de contaminantes
- limpia el sistema de inyección
- probado en turbocompresores y catalizadores
- rentabilidad gracias a la exacta dosificación

Datos técnicos

Olor	characteristic
Color / Aspecto	yellow
Forma	liquid
Punto de combustión	63 °C
Densidad a 15 °C	0,806 g/cm ³
Viscosidad a 40 °C	2 mm ² /s

Campos de aplicación

Para eliminar problemas como dificultades de arranque, un funcionamiento irregular en ralentí, una toma de gas deficiente, pérdidas de potencia, las sacudidas del motor a bajas revoluciones y los valores negativos de gases de escape causados por suciedad en los sistemas de inyección de gasolina. Cuando vuelvan a aparecer los problemas, repetir el tratamiento. Apto para todos los sistemas de inyección de gasolina. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Aplicación

300 ml son suficientes para 70 l de combustible. Eficaz durante un período prolongado de 2.000 km. Puede añadirse al combustible en cualquier momento, ya que la mezcla se realiza de forma autónoma.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	2522
	D-E-P



Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	2124
	D-GB-E
50 l Bidón de chapa	5113
	D-GB
195 l Bidón de chapa	4036
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.