# Información del producto

PI 22/12/01/2021

## Spray blanco para mantenimiento




### Descripción

Spray blanco para mantenimiento es un lubricante blanco de alto rendimiento, resistente al agua y de gran poder adherente. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda una capa lubricante blanda.

### Propiedades

- excelente poder lubricante
- buena resistencia al agua
- protección anticorrosiva permanente
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
- reduce el herrumbre de contacto
- alto poder adherente
- se aplica limpiamente
- evita la corrosión por fricción
- exento de silicona

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color / Aspecto | white |
| Base | Mineralöl, Festschmierstoffe |
| Espesador | Bentonit |
| Densidad | ca. 1,0 g/cm³ |
| ISO 2176 | NLGI 2 |
| Regulador de consistencia | without |
| Margen de temperaturas de uso | -30 to +250 °C |
| Gas combustible | propane, butane |
| Olor | characteristic |
| Forma | liquid, aerosol |
| Punto de combustión | -97 °C |
| Densidad a 20 °C | 0,64 g/ml |

### Campos de aplicación

Para la lubricación de piezas móviles, como ejes, bisagras, articulaciones, pernos, cables Bowden, rieles de deslizamiento, cadenas, muelles, piezas de cierre, etc.

### Aplicación

Agitar antes de usar. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo capilar desde una distancia de aprox. 20-25 cm. El tubo capilar permite la aplicación sin problemas en puntos de difícil acceso. **Indicación: Después de usar, pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor puro (mantener el bote con la boquilla pulverizadora hacia abajo).**

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 50 ml Lata de aerosol | 7556<br>D-RUS-UA |
| 250 ml Lata de aerosol | 1839<br>D-NL-F-GR-ARAB |
| 250 ml Lata de aerosol | 2872<br>GB-DK-FIN-N-S |
| 250 ml Lata de aerosol | 3075<br>D-GB-E-P |
| 250 ml Lata de aerosol | 3953<br>D-RUS-UA |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com