Información del producto
Multi-Spray Plus 7

PI 14/12/01/2021



Descripción
Combinación de agentes activos con excelentes propiedades de protección contra la corrosión, eliminación de óxido y desplazamiento de agua, así como con un extraordinario efecto lubricante.

Propiedades
- exento de silicona
- neutro frente a plásticos, pinturas, metales y maderas
- reduce la fricción y el desgaste
- buena protección anticorrosiva
- desoxidante
- capacidad de fluencia óptima
- de aplicación universal
- desprende la suciedad
- elimina chirridos
- buena resistencia al agua

Datos técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Color / Aspecto	brown
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,84 g/cm³
Viscosidad a 40 °C	< 7 mm²/s
Punto de combustión	62 °C
Solubilidad en agua	soluble
Margen de temperaturas de uso	- 40 to + 140 °C
Rendimiento	sheet steel, bright 140-180 m²/l

Campos de aplicación

Las excelentes y versátiles propiedades proporcionan amplias posibilidades de aplicación en la industria, en talleres y para hobbies.

Ámbitos de uso en el automóvil: Desprende uniones roscadas dañadas y agarrotadas por óxido, resinificaciones y suciedad. Elimina chirridos y protege de la corrosión. Lubrica, limpia y protege cerraduras de puerta, herramientas, bisagras, cables y guías.

Ámbitos de uso en la industria: Para lubricar y conservar todo tipo de rieles de deslizamiento, guías pasacables, herramientas y cables de tracción. Limpia y protege todas las herramientas, máquinas, superficies de aleaciones y superficies de trabajo. Detiene y evita las corrientes de fuga gracias a sus buenas propiedades hidrófugas.

Aplicación
Pulverización con bote de spray de aire, pistola pulverizadora o aplicación mediante inmersión, con brochas o con gamuzas o similares.

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	3309
	D-GB-E

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com