Información del producto

PI 24/06/21/2022

Spray para la reparación de neumáticos



Descripción

Obtura neumáticos pinchados y los vuelve a hinchar. No utilizar si la cámara se ha roto, si el neumático se ha salido de la llanta o si la cubierta se ha abierto por un lado. El neumático se puede reparar posteriormente sin ningún problema.

Propiedades

- es posible la posterior reparación del neumático
- para todos las dimensiones usuales de neumáticos de turismos
- rápido arreglo de pinchazos sin desmontar el neumático
- de fácil uso

Datos técnicos

Base	rubber solution
Color / Aspecto	yellow
Olor	characteristic
Viscosidad a 40 °C	n.a.
Punto de combustión	-41 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses

Campos de aplicación

Ayuda para emergencias en caso de avería para todos los tamaños de neumáticos habituales de turismos y caravanas con y sin cámara.

Nota

ATENCIÓN: los sistemas de vigilancia de la presión de los neumáticos situados en el propio neumático pueden resultar destruidos por los disolventes incluidos.

Aplicación

1. Si es posible, retirar el objeto que haya causado el pinchazo (por ejemplo, un clavo, un tornillo), girar la rueda hasta que la parte dañada esté abajo y extraer todo el aire.
2. Agitar bien la botella. En caso de frío, precalentarla (calefacción del vehículo).
3. Enroscar la pieza de unión a la válvula del neumático.
4. Si es posible, mantener el envase en posición vertical e introducir todo su contenido.

Nota:
Para que el producto se distribuya correctamente por la superficie de los neumáticos, recorrer inmediatamente de 10 a 15 kilómetros a una velocidad moderada. A continuación, ajustar la presión correcta del neumático. **Ir al taller sin falta para que repare el neumático de forma correcta.**

Envases disponibles

500 ml Lata de aerosol	3343 D-GB-I-E

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com