Información del producto

PI 36/12/01/2021

Pasta para cubos de rueda (lata con pincel)



Descripción

Pasta antigripante sintética sin metal desarrollada en primer término para evitar el agarrotamiento de las llantas en el cubo de rueda a causa del calor o de la corrosión. Si se utiliza correctamente, su excelente poder adherente evita que sea proyectada hacia el exterior incluso en caso de altas velocidades de giro.

Propiedades

- excelente poder adherente
- excelente resistencia a la temperatura
- resistente a la sal de deshielo y a las salpicaduras de agua
- excelente protección anticorrosiva
- fácil aplicación
- elimina chirridos
- poder separador óptimo

Envases disponibles

200 ml Lata de aerosol	4058
	D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Forma	pastelike,liquid
Color / Aspecto	blue
Base	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Margen de temperaturas de uso	-40 to +200 short term +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent
missing translation	-40 to +1200 °C als Trennpaste / as release agent
Punto de combustión	>210 °C
Olor	slightly
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 Monate

Campos de aplicación

Para anillos de centrado en llantas de aluminio, puntos de unión entre llantas y cubos de rueda, uniones por enchufe y para trabajos de reparación y mantenimiento en sistemas de freno.

Aplicación

Eliminar previamente con un cepillo de alambre o lija de tela la suciedad gruesa, las capas de óxido o herrumbre de las superficies de contacto y los puntos de unión. A continuación, limpiar las piezas con Limpiador rápido (n° de art. 3318). Una vez evaporado el disolvente, untar una fina capa de pasta en los puntos limpiados. **Indicación:** No aplicar pasta en las superficies de fricción de los forros de freno ni de los discos de freno.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com