

## Pro-Line Tapafugas aceite de motor

### Descripción

Regenera las juntas de goma y plástico del motor y reduce el consumo de aceite por los segmentos del pistón y las guías de válvula. El tapafugas para aceite de motor Pro-Line compensa la pérdida de viscosidad de los aceites de motor. Permite acabar con las manchas de aceite perjudiciales para el medio ambiente en la carretera y en el garaje. Compatible con todos los aceites del motor de uso corriente.

### Propiedades

- evita las humaredas azules del tubo de escape
- apto para motores de gasolina y diésel
- conserva y regenera las juntas de caucho y plástico
- excelente compatibilidad elastomérica
- asegura un menor consumo de aceite
- evita las manchas de aceite y la contaminación del medio ambiente
- reduce los ruidos del motor
- elimina fugas en juntas contraídas o porosas

### Datos técnicos

Color / Aspecto	orange, clear
Aspecto / Calidad	viscous liquid
Viscosidad a 40 °C	133,81 mm <sup>2</sup> /s
Punto de combustión	112 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-5 °C DIN ISO 3016
Forma	pastelike, liquid
Olor	characteristic

### Campos de aplicación

Apropiado para todos los motores de gasolina y diésel.

### Aplicación

El contenido de 1 l sirve para un volumen de aceite de motor de hasta 15 l. Se puede añadir en cualquier momento. Después de añadir el producto, calentar el motor o circular. El efecto estanqueizante no se activa hasta recorrer aprox. 600 - 800 km. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, recomendamos utilizar el aditivo cada vez que se cambie el aceite.

**Indicación: No apto para la utilización en motocicletas con embrague en baño de aceite.**

### Envases disponibles

1 l Lata de chapa 5182  
D-GB-I-E-P

### Nuestra información se basa en exámenes



**exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**